

물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA00017-0000000916

EH2560-B

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- EH2560-B

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 경화제 (중방식 EPOXY 후막형도료)
- 사용상의 제한 : 용도외의 사용을 금함

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : (주)케이씨씨 울산공장
- 주소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 30(방어동)
- 전화번호 : 052-280-1717
- 긴급 전화번호 : 052-280-1717

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : (주)케이씨씨 울산공장
- 주소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 30(방어동)
- 전화번호 : 052-280-1717
- 긴급 전화번호 : 052-280-1717

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 인화성 액체 : 구분3
- 급성 독성(경피) : 구분4
- 급성 독성(흡입: 증기) : 구분4
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2
- 피부 과민성 : 구분1
- 발암성 : 구분2
- 생식독성 : 구분2
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(마취영향)
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극)
- 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2
- 흡인 유해성 : 구분1
- 만성 수생환경 유해성 : 구분3

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H226 인화성 액체 및 증기
- H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- H312 피부와 접촉하면 유해함
- H315 피부에 자극을 일으킴
- H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- H319 눈에 심한 자극을 일으킴
- H332 흡입하면 유해함
- H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
- H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
- H351 암을 일으킬 것으로 의심됨
- H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
- H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음
- H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.
- P241 방폭형 (전기·환기·조명)설비를 사용하십시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- P260 가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
- P261 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하십시오.

2) 대응

- P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.
- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.

- P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하시오.
- P331 토하게 하지 마시오.
- P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
- P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하시오.

3) 저장

- P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.
- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오.
- P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
크실렌	자일롤 ; 메틸톨루엔 ; 다이메틸벤젠	1330-20-7 / KE-35427	52 ~ 59
Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde	자료없음	68413-28-5 / KE-04940	25 ~ 32
에틸벤젠	벤젠, 에틸- ; 에틸 벤젠 ; 에틸벤졸 ; 페닐에테인	100-41-4 / KE-13532	4 ~ 11
Phenol, methylstyrenated	자료없음	68512-30-1 / 2014-3-5789	1 ~ 8
2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀	2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀 ; 트리스[(다이메틸아미노)메틸]페놀, 2,4,6- ; 2,4,6-트라이메틸아미노메틸페놀 ; 2,4,6-트리스(다이메틸아미노메틸)페놀 ; 트리스-2,4,6-(다이메틸아미노메틸)페놀 ; 트리스(2,4,6-다이메틸아미노모노메틸)페놀 ; 메시톨, a2,a4,a6-트리스(다이메틸아미노)- ; a,a',a''-트리스(다이메틸아미노)메시톨 ;	90-72-2 / KE-34802	1 ~ 6
에틸렌디아민	1,2-다이아미노에테인 ; 베타-아미노 에틸아민 ; 다이메틸렌디아민 ; 1,2-에틸렌디아민 ;	107-15-3 / KE-13141	0.1~1미만

*산업안전보건법 제104조에 의거하여 MSDS 대상 화학물질이 아니거나 한계농도 미만일 경우 물질 정보가 기재되지 않을 수 있음

*산업안전보건법 제104조에 의거하여 유해·위험성이 분류되지 않는 화학물질의 MSDS 제출번호는 별도로 기재하지 아니함.

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피부는 재사용 전에 (충분히) 세척하시오
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.

- 취급 후 철저히 씻으시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
- 필요에 따른 조치를 취하십시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하십시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 만약 삼켰다면 많은 양의 물을 마시도록하고 구토를 유도하지 마시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 이산화탄소, 일반 포말소화제, 물 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하십시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 눈에 심한 자극을 일으킴
- 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- 암을 일으킬 것으로 의심됨
- 인화성 액체 및 증기

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하십시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하십시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.
- 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 마시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하십시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 기후에너지환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하십시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하십시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하십시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [크실렌] : TWA : 100 ppm, STEL : 150 ppm
- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음
- [에틸벤젠] : TWA : 100 ppm, STEL : 125 ppm
- [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [에틸렌디아민] : TWA : 10 ppm

○ ACGIH노출기준

- [크실렌] : TWA 20 ppm
- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음
- [에틸벤젠] : TWA, 20 ppm (87 mg/m³)
- [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [에틸렌디아민] : TWA, 10 ppm (25 mg/m³)

○ 생물학적 노출기준

- [크실렌] : 소변 중 Methylhippuric acids : 1.5 g/g 크레아티닌(작업후)
- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [에틸렌디아민] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
- 사용전에 경고 특성을 고려하십시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크(직접식 소형, 유기 화합물용)를 착용할 것.
- 단, 유해·위험성이 없는 경우에는 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방진 마스크도 착용 가능함.
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)

○ 눈 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체(점성이 있는 액체)
- 색	투명
나. 냄새	용제 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	136°C
사. 인화점	26°C
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	11.2%/1%
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	> 1(Air=1)
하. 비중	0.895 ~ 0.935
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	464°C
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오.

다. 피해야 할 물질

- 불꽃, 화염, 스파크, 정전기, 강산·강염기성 물질 등

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

○ (호흡기)

- 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음

- 호흡기 자극을 일으킬 수 있음

- (경구)
 - 자료없음
- (눈·피부)
 - 눈에 심한 자극을 일으킴
 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
 - 피부에 자극을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

- 급성 독성
 - * 경구 독성
 - 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix ≤ 5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
 - [크실렌] : LD50 3523 mg/kg Rat (EU Method B.1) (ECHA)
 - [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 자료없음
 - [에틸벤젠] : LD50 3500 mg/kg Rat (ECHA)
 - [Phenol, methylstyrenated] : LD50 >2000 mg/kg rat (OECD Guideline 423, GLP, ECHA)
 - [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : LD50 1200 mg/kg Rat (NICS)
 - [에틸렌디아민] : LD50 866 mg/kg Rat EU harmonized Cat.4 (OECD TG 401) (ECHA)
 - * 경피 독성
 - 제품 (ATEmix) : 1000mg/kg < ATEmix ≤ 2000mg/kg
 - [크실렌] : LD50 1700 mg/kg Rabbit (NITE), EU Harmonized Cat. 4 (ECHA)
 - [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 자료없음
 - [에틸벤젠] : LD50 15432 mg/kg (17.8 mL/kg) Rabbit (ECHA)
 - [Phenol, methylstyrenated] : LD50 >2000 mg/kg rat (OECD Guideline 402, GLP, ECHA)
 - [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : LD50 1280 mg/kg Rat (NICS)
 - [에틸렌디아민] : LD50 560 mg/kg Rabbit (ECHA)
 - * 흡입 독성
 - 제품 (ATEmix) : Vapor 10.0mg/L 4hr < ATEmix ≤ 20.0mg/L 4hr
 - [크실렌] : Vapor LC50 > 10 ~ 20 mg/L 4hr, EU Harmonized Cat. 4 (ECHA)
 - [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 자료없음
 - [에틸벤젠] : Vapor LC50 18.96 mg/L 4 hr Rat (NICS)
 - [Phenol, methylstyrenated] : Aerosol LC50 >4.92 mg/L/4hr rat No death (OECD Guideline 403, GLP, ECHA)
 - [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 자료없음
 - [에틸렌디아민] : Vapour LC50 14.7 mg/L (3000 ppm) 4 hr Rat (ECHA)
- 피부 부식성 또는 자극성
 - [크실렌] : 토끼를 이용한 시험 결과 7일간 뚜렷한 홍반과 경미한 부종이 관찰됨(1차 자극점수 3.0), EU Harmonized Cat. 2 (Read-across 106-42-3) (EU Method B.4) (ECHA)
 - [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 자료없음
 - [에틸벤젠] : 토끼를 이용한 시험 결과 피부 자극성 물질임 (NICS)
 - [Phenol, methylstyrenated] : 토끼를 대상으로 한 피부자극성 시험결과, 피부에 심각한 자극을 일으킴(21일 내 완전히 회복가능)(OECD Guideline 404, GLP)(ECHA)
 - [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 토끼를 이용한 시험 결과 4시간 노출 후 피부 괴사, 경미~심각한 부종이 관찰되었고, 노출 제거 후에도 뚜렷한 홍반과 딱지가 나타남. 모든 반응은 7일 이내에 회복되지 않아 구분1로 분류됨 (OECD TG 404, GLP) (ECHA)
 - [에틸렌디아민] : 토끼를 이용한 시험 결과 피부 부식성 물질임, 구분1A로 분류됨 (NICS)
- 심한 눈 손상 또는 자극성
 - [크실렌] : 토끼를 이용해 원액 0.05~0.5ml를 적용한 시험 결과 가벼운 결막 자극, 간대성 안검 경련이 관찰되었고(NITE 유해성 평가서, 2008), 토끼에 본 물질 0.1ml를 적용한 시험 결과 가벼운~중간 정도의 자극성이 관찰되었다는 보고(NITE 유해성 평가서, 2008) 등, 토끼를 이용한 시험에서 가벼운~중간 정도의 자극을 나타낸 여러 건의 결과가 보고되어 있어 구분 2로 분류함 (NITE)
 - [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 자료없음
 - [에틸벤젠] : 토끼를 이용한 시험(원액을 2방울 점안) 결과 가벼운 결막 자극이 관찰되었고(ACGIH 7th, 2011), 본물질

25ppm에 9명의 사람을 노출시켰을 때 가역적인 결막 자극이 관찰됨(AICIS IMAP, 2020), 구분2로 분류됨 (NITE)

- [Phenol, methylstyrenated] : 토끼를 대상으로 한 눈자극성 시험결과, 눈에 약한 자극을 일으키지만 분류되지 않음(OECD Guideline 405, GLP)(ECHA)

- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 토끼를 이용한 시험 결과 완전한 각막 혼탁 및 각막의 심한 파괴, 홍채염, 결막 변색, 상당한 부종이 관찰되어 구분1로 분류됨 (CPSC guidelines in CFR 16) (ECHA)

- [에틸렌디아민] : 토끼(n=2)를 이용한 BASF-Test 결과 각막 불투명도 3/4, 결막 충혈 2/3, 결막 부종 2.5/4로 심한 자극이 관찰되었으며 각막 혼탁은 회복되지 않음, 구분1로 분류됨 (ECHA)

○ 호흡기 과민성

- [크실렌] : 자료없음

- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 자료없음

- [에틸벤젠] : 자료없음

- [Phenol, methylstyrenated] : 자료없음

- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 자료없음

- [에틸렌디아민] : 산업 근로자 대상의 조사에서 호흡기 증상 사례가 있으며, EDA는 기도에 과민 상태를 유발할 수 있으며 노출 시 천식이 유발될 수 있음, EU harmonized Cat.1 (ECHA)

○ 피부 과민성

- [크실렌] : 마우스를 이용한 LLNA 시험 결과 SI 1.3으로 기준치(3) 미만이므로 비과민성 (OECD TG 429) (ECHA)

- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 자료없음

- [에틸벤젠] : 자원자 25명을 이용해 시험 물질 10%를 함유하는 바세린 혼합물을 적용한 반복 침습 패치 테스트(HRIPT) 결과 피부 과민 반응은 관찰되지 않음 (ACGIH 7th, 2011), 비과민성 (NITE)

- [Phenol, methylstyrenated] : 마우스를 대상으로 국소림프절시험결과, 3% 이상의 농도에서 과민 지수가 16을 초과하여 피부과민성 물질임(OECD Guideline 429, GLP)(ECHA)

- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 기니피그를 이용한 maximisation tset 결과 11%의 양성반응율을 나타내 분류되지 않음 (OECD TG 406, GLP) (ECHA)

- [에틸렌디아민] : 마우스를 이용한 LLNA 시험 결과 SI 8.5(10% 시험물질)로 기준치(3) 이상이므로 과민성 물질임, EU harmonized Cat.1 (OECD TG 429, GLP) (ECHA)

○ 발암성

* 기후에너지환경부 화학물질관리법

- [크실렌] : 해당없음

- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음

- [에틸벤젠] : 해당없음

- [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음

- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음

- [에틸렌디아민] : 해당없음

* IARC

- [크실렌] : Group 3

- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음

- [에틸벤젠] : Group 2B

- [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음

- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음

- [에틸렌디아민] : 해당없음

* OSHA

- [크실렌] : 해당없음

- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음

- [에틸벤젠] : 해당없음

- [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음

- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음

- [에틸렌디아민] : 해당없음

* ACGIH

- [크실렌] : A4

- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음

- [에틸벤젠] : A3
- [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [에틸렌디아민] : A4

* NTP

- [크실렌] : 해당없음
- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [에틸렌디아민] : 해당없음

* EU CLP

- [크실렌] : 해당없음
- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [에틸렌디아민] : 해당없음

* 기타 발암성

- [크실렌] : 해당없음
- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [에틸렌디아민] : 해당없음

* 기타

- 자료없음

○ 생식세포 변이원성

- [크실렌] : in vivo 마우스를 이용한 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (Read-across 95-47-6) (OECD TG 474), in vivo 마우스를 이용한 설치류 유성 치사 시험 결과 음성 (OECD TG 478), in vitro CHO를 이용한 DNA 손상/회복 시험 결과 대사활성계 유무에 관계없이 음성 (EU Method B.19), in vitro 박테리아를 이용한 복귀 돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무에 관계없이 음성 (Read-across 95-47-6) (OECD TG 471)(ECHA)
- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 자료없음
- [에틸벤젠] : in vivo 마우스를 이용한 DNA 손상/회복 시험 결과 음성 (OECD TG 486, GLP), in vivo 마우스를 이용한 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (Read-across 98-85-1) (OECD TG 474, GLP), in vitro 마우스 림프종 L5178Y 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476, GLP), in vitro CHO를 이용한 염색체 이상 시험 결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD TG 473) (ECHA)
- [Phenol, methylstyrenated] : In vivo - Micronucleus test 결과 음성(read across; phenol, styrenated)(OECD Guideline 474, GLP)(ECHA)
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : in vitro 박테리아를 이용한 복귀 돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471, GLP), in vitro 인간 림프구를 이용한 염색체 이상 시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 473, GLP) (ECHA)
- [에틸렌디아민] : in vivo 랫드를 이용한 생식세포 염색체 이상 시험 결과 음성, in vivo 초파리를 이용한 유전자 돌연변이 시험 결과 음성, in vitro 박테리아를 이용한 복귀 돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무에 관계없이 음성 (OECD TG 471, GLP), in vitro 인간 림프구를 이용한 염색체 이상 시험 결과 대사활성계 유무에 관계없이 음성 (OECD TG 473, GLP) (ECHA)

○ 생식독성

- [크실렌] : 랫드를 이용한 시험 결과 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨, NOAEC(발달독성, inhalation) 100ppm, NOAEC(최기형성, inhalation) 2000ppm, 구분 2로 분류됨 (NICS)
- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 랫드를 이용한 2세대 생식독성 시험 결과 생식 및 발생에 대한 영향은 관찰되지 않음. NOAEC 500 ppm (OECD TG 416, GLP), 랫드를 이용한 발생독성 시험 결과 경미한 발달 독성이 관찰되었으나 모체 독성의 2차 영향으로 판단됨. NOAEL 500 ppm (OECD TG 414), 분류되지 않음 (ECHA)

- [Phenol, methylstyrenated] : 자료없음

- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 랫드를 이용한 확장된 1세대 생식독성 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음. NOAEL 50 mg/kg/day (OECD TG 443, GLP), 랫드를 이용한 발달독성 시험 결과 전반적인 발달독성은 관찰되지 않음. NOAEL 150 mg/kg/day (OECD TG 414, GLP) (ECHA)

- [에틸렌디아민] : 랫드를 이용한 2세대 생식독성 시험 결과 생식 독성이나 배아 독성은 관찰되지 않음. NOAEL >= 227mg/kg/day (OECD TG 416), 토끼를 이용한 발달독성 시험 결과 배아 독성이나 기형은 관찰되지 않음. NOAEL >= 80 mg/kg/day (GLP) (ECHA)

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [크실렌] : 마우스를 이용한 호흡기 자극 시험 결과 호흡수 감소가 관찰되었고, 인간 자원자를 대상으로 한 시험에서 상부호흡기의 경미한 자극이 보고됨. 또한 랫드를 이용한 급성 흡입독성 시험에서 혼수 상태 등이 관찰되어 구분 3(호흡기 자극, 마취 영향)으로 분류됨 (ECHA)

- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 자료없음

- [에틸벤젠] : 본물질 25ppm에 9명의 사람을 노출시켰을 때 기도 자극이 관찰되었고(AICIS IMAP, 2020), 자원자들을 본 물질에 노출시켰을 때 200 ppm 이상에서 기도 자극이 관찰됨 (ACGIH, 2011), 구분3(호흡기 자극)으로 분류됨 (NITE)

- [Phenol, methylstyrenated] : 랫트 경피, 흡입 독성 시험 결과 총체적인 병리학적 소견으로는 이상증상 없음 (OECD Guideline 403, GLP)(ECHA)

- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 자료없음

- [에틸렌디아민] : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [크실렌] : 동물 시험 결과 xylene에 노출 시 기억력 저하, 이독성(청력 및 균형문제) 등이 관찰되어 구분 2(표적장기 : 청력)로 분류됨 (NICS)

- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 자료없음

- [에틸벤젠] : 랫드를 이용한 시험 결과 달팽이관 상부 기저부와 중간 부분에 위치한 감각 세포(외이모세포, 특히 3 번째 열)의 농도 의존적 사멸이 관찰되었으며, 유기 용매에 직업적으로 노출된 사람이나 용매 남용 후 청력 손실을 경험한 여러 보고가 있으며 에틸벤젠은 가장 독성이 강한 방향족 용매 중의 하나이기 때문에 이를 바탕으로 구분2(표적장기 : 청력)으로 분류됨, EU Harmonised Cat. 2 (ECHA)

- [Phenol, methylstyrenated] : 랫트 경피 반복 시험 결과 기능장애를 나타내는 유의미한 변화는 없었음. NOAEL=1000 mg/kg/day.(OECD Guideline 410, GLP)(ECHA)

- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 랫드를 이용한 반복 경구투여 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음. NOAEL 15 mg/kg bw/ day (OECD TG 408, GLP) (ECHA)

- [에틸렌디아민] : 랫드를 이용한 반복경구독성 시험 결과 고용량 군에서 제중 증가 감소, 간세포 이형성증, ASAT 및 ALAS 수치 증가도 관찰되었으나 관찰된 농도가 분류 상한선을 초과하므로 분류되지 않음. NOAEL 22mg/kg/day (OECD TG 408), 마우스를 이용한 반복 경피독성 시험 결과 피부 자극 이외의 영향은 관찰되지 않음. NOAEL >= 8.3 mg/kg/day, 랫드를 이용한 반복 흡입독성 시험 결과 고용량군 체중 증가 감소, 간의 혼탁 부종, 굴곡세뇨관의 혼탁 부종 및 변성 등이 관찰되었으나 분류 기준을 초과하는 용량에서의 영향으로 분류되지 않음. NOAEC 132 ppm (ECHA)

○ 흡인 유해성

- [크실렌] : xylene은 낮은 점도와 표면장력으로 인해 넓은 폐 조직으로 퍼져 부종과 출혈을 유발할 수 있고, 랫드를 이용한 시험 결과 화학적 폐렴을 유발하는 폐 손상이 관찰되어 구분1로 분류됨 (ECHA)

- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 자료없음

- [에틸벤젠] : 동점도 0.641 mPa·s 40 °C, 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음, EU Harmonized Cat. 1 (ECHA)

- [Phenol, methylstyrenated] : 자료없음

- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 자료없음

- [에틸렌디아민] : 자료없음

○ 고용노동부고시

* 발암성

- [크실렌] : 해당없음

- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음

- [에틸벤젠] : 발암성 2

- [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음

- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음

- [에틸렌디아민] : 해당없음

* 생식세포 변이원성

- [크실렌] : 해당없음

- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음

- [에틸벤젠] : 해당없음

- [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [에틸렌디아민] : 해당없음

* 생식독성

- [크실렌] : 해당없음
- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [에틸렌디아민] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [크실렌] : LC50 7.6 mg/L 96 hr *Oncorhynchus mykiss* (Read-across 95-47-6) (OECD TG 203) (ECHA), NOEC 0.714 mg/L 35 d *Danio rerio* (Read-across 106-42-3) (OECD TG 210, GLP) (ECHA)
- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 자료없음
- [에틸벤젠] : LC50 4.2 mg/L 96 hr *Oncorhynchus mykiss* (NICS)
- [Phenol, methylstyrenated] : LL50 25.8 mg/l 96 hr *Brachydanio rerio* (OECD Guideline 203, GLP) (ECHA)
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : LC50 > 100 mg/L 96 hr *Cyprinus carpio* (OECD TG 203, GLP) (ECHA)
- [에틸렌디아민] : LC50 640 mg/L 96 hr *Poecilia reticulata* (EU Method C.1, GLP) (ECHA), NOEC > 10 mg/L 28 d *G. aculeatus* (NICS)

○ 갑각류

- [크실렌] : EC50 4.7 mg/L 48 hr *Daphnia magna* (Read-across 108-38-3) (NIER), NOEC 1.17 mg/L 7 d *Ceriodaphnia dubia* (ECHA)
- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 자료없음
- [에틸벤젠] : EC50 1.8~2.4 mg/L 48 hr *Daphnia magna*, NOEC 0.96 mg/L 7 d *Ceriodaphnia dubia* (ECHA)
- [Phenol, methylstyrenated] : EL50 14 mg/l 48 hr *Daphnia magna* (OECD Guideline 202, GLP) (ECHA)
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : EC50 > 100 mg/L 48 hr *Daphnia magna* (OECD TG 202, GLP) (ECHA)
- [에틸렌디아민] : EC50 16.7 mg/L 48 hr *Daphnia magna* (EU Method C.2, GLP) (ECHA), NOEC 0.16 mg/L 21 d *D. magna* (NICS)

○ 조류

- [크실렌] : EC50 4.7 mg/L 72 hr *Raphidocelis subcapitata* (Read-across 95-47-6) (OECD TG 201) (ECHA)
- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 자료없음
- [에틸벤젠] : EC50 3.6 mg/L 96 hr, NOEC 3.4 mg/L 96 hr *Raphidocelis subcapitata* (ECHA)
- [Phenol, methylstyrenated] : EC50 250 mg/l 72 hr *Scenedesmus subspicatus* (OECD Guideline 201, GLP) (ECHA)
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : EC50 46.7 mg/L 72 hr, NOEC 6.44 mg/L 72 hr *Raphidocelis subcapitata* (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [에틸렌디아민] : EC50 645 mg/L, NOEC 3.2 mg/L 72 hr *P. subcapitata* (NICS)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [크실렌] : log Pow 3.12 (Read-across 95-47-6) (ECHA)
- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 자료없음
- [에틸벤젠] : log Pow 3.6 (20 °C) (ECHA)
- [Phenol, methylstyrenated] : 6.2 log Kow (OECD Guideline 117, GLP) (ECHA)
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : log 10 Pow -0.66 (21.5) (ECHA)
- [에틸렌디아민] : log Kow -2.04 (HSDB)

○ 분해성

- [크실렌] : 자료없음

- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [Phenol, methylstyrenated] : 자료없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 자료없음
- [에틸렌디아민] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [크실렌] : BCF 25.9 dimensionless (ECHA)
- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 자료없음
- [에틸벤젠] : BCF 1 (ECHA)
- [Phenol, methylstyrenated] : 자료없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 자료없음
- [에틸렌디아민] : 자료없음

○ 생분해성

- [크실렌] : Readily biodegradable, 94 % degradation (O2 consumption) 28d (Read-across 95-47-6) (OECD TG 301 F, GLP) (ECHA)
- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 자료없음
- [에틸벤젠] : Readily biodegradable, 70~ 80 % degradation (inorg. C analysis) 28d (ISO 14593-CO2-Headspace Test) (ECHA)
- [Phenol, methylstyrenated] : Not readily biodegradable, 4 (%) 28 day (OECD Guideline 310, GLP)(ECHA)
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : Not readily biodegradable, 4% degradation (O2 consumption) 28day (OECD TG 301D, GLP)(ECHA)
- [에틸렌디아민] : Readily biodegradable, 95 % degradation (O2 consumption) 28 day (EU Method C.4-E, GLP) (ECHA)

라. 토양 이동성

- [크실렌] : log Koc ca. 2.73 dimensionless (Read-across 95-47-6) (OECD TG 121) (ECHA)
- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [Phenol, methylstyrenated] : 자료없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : Koc 20.98 (ECHA)
- [에틸렌디아민] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [크실렌] : 해당없음
- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [에틸렌디아민] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [크실렌] : 자료없음
- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [Phenol, methylstyrenated] : 자료없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 자료없음
- [에틸렌디아민] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.

- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 고온소각 하시오.
- 유기용제 등 재활용 대상 물질을 회수한 후 그 잔재물은 고온 소각하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 1263

나. 유엔 적정 선적명

- PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)

다. 운송에서의 위험성 등급

- 3

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- III

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-E (Non-water-reactive flammable liquids)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-E (Flammable liquids, floating on water)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 크실렌)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음
- [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [에틸렌디아민] : 해당없음

○ 노출기준설정물질

- 해당됨 (크실렌)
- 해당됨 (에틸벤젠)
- 해당됨 (에틸렌디아민)
- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음
- [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음

○ 관리대상유해물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 크실렌)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음
- [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [에틸렌디아민] : 해당없음

○ 특별관리대상물질

- [크실렌] : 해당없음
- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [에틸렌디아민] : 해당없음
- 특수건강검진대상물질
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 크실렌)
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)
 - [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음
 - [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음
 - [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
 - [에틸렌디아민] : 해당없음
- 제조등금지물질
 - [크실렌] : 해당없음
 - [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음
 - [에틸벤젠] : 해당없음
 - [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음
 - [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
 - [에틸렌디아민] : 해당없음
- 허가대상물질
 - [크실렌] : 해당없음
 - [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음
 - [에틸벤젠] : 해당없음
 - [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음
 - [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
 - [에틸렌디아민] : 해당없음
- PSM대상물질 - 제품:해당됨(인화성액체)
 - [크실렌] : 해당됨 (인화성 액체)
 - [에틸벤젠] : 해당됨 (인화성 액체)
 - [에틸렌디아민] : 해당됨 (인화성 액체)
 - [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음
 - [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음
 - [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- 허용기준설정물질
 - [크실렌] : 해당없음
 - [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음
 - [에틸벤젠] : 해당없음
 - [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음
 - [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
 - [에틸렌디아민] : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

- 인체등유해성물질
 - * 인체급성유해성물질
 - [크실렌] : 해당없음
 - [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음
 - [에틸벤젠] : 해당없음

- [Phenol, methylstyrenated]: 해당없음
- 해당없음 (10% 이상 함유한 2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀)
- 해당없음 (5% 이상 함유한 에틸렌디아민)
- * 인체만성유해성물질
 - [크실렌]: 해당없음
 - [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde]: 해당없음
 - [에틸벤젠]: 해당없음
 - [Phenol, methylstyrenated]: 해당없음
 - [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀]: 해당없음
 - [에틸렌디아민]: 해당없음
- * 생태유해성물질
 - [크실렌]: 해당없음
 - [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde]: 해당없음
 - [에틸벤젠]: 해당없음
 - [Phenol, methylstyrenated]: 해당없음
 - [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀]: 해당없음
 - [에틸렌디아민]: 해당없음
- 배출량조사대상화학물질
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 크실렌)
 - 해당됨 (0.1% 이상 함유한 에틸벤젠)
 - [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde]: 해당없음
 - [Phenol, methylstyrenated]: 해당없음
 - [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀]: 해당없음
 - [에틸렌디아민]: 해당없음
- 사고대비물질
 - 해당없음 (85% 이상 함유한 크실렌)
 - 해당없음 (25% 이상 함유한 에틸렌디아민)
 - [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde]: 해당없음
 - [에틸벤젠]: 해당없음
 - [Phenol, methylstyrenated]: 해당없음
 - [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀]: 해당없음
- 제한물질
 - [크실렌]: 해당없음
 - [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde]: 해당없음
 - [에틸벤젠]: 해당없음
 - [Phenol, methylstyrenated]: 해당없음
 - [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀]: 해당없음
 - [에틸렌디아민]: 해당없음
- 허가물질
 - [크실렌]: 해당없음
 - [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde]: 해당없음
 - [에틸벤젠]: 해당없음
 - [Phenol, methylstyrenated]: 해당없음
 - [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀]: 해당없음
 - [에틸렌디아민]: 해당없음
- 금지물질
 - [크실렌]: 해당없음

- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [에틸렌디아민] : 해당없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

* 등록유예기간이 없는 화학물질

- [크실렌] : 251
- [에틸렌디아민] : 121
- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음

* 중점관리물질

- [크실렌] : STOT
- [에틸렌디아민] : EU SVHC
- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음

* 21년까지 등록하여야 할 기존화학물질(CMR)

- [크실렌] : 해당없음
- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [에틸렌디아민] : 해당없음

* 유해성미확인물질

- [크실렌] : 해당없음
- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [에틸렌디아민] : 해당없음

* 화학물질 등록번호

- [크실렌] : 04-1809-01705
- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 04-2112-01629
- [에틸렌디아민] : 불순물

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 인화성액체, 제2석유류 (비수용성액체) (지정수량 : 1,000리터)

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐페인트와 페레커)에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- 잔류성 오염물질 관리법

- [크실렌] : 해당없음
- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [에틸렌디아민] : 해당없음

○ EU 분류 정보

* 확정분류 결과

- [크실렌] : H226,H312,H315,H332
- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음
- [에틸벤젠] : H225,H304,H332,H373
- [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : H302,H315,H319
- [에틸렌디아민] : H226,H302,H312,H314,H317,H334

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)

- [크실렌] : 해당없음
- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [에틸렌디아민] : 해당없음

* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)

- [크실렌] : 45.3599 kg 100 lb
- [에틸벤젠] : 453.599 kg 1000 lb
- [에틸렌디아민] : 2267.995 kg 5000 lb
- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음
- [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음

* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)

- [에틸렌디아민] : 4535.99 kg 10000 lb
- [크실렌] : 해당없음
- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음

* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)

- [에틸렌디아민] : 2267.995 kg 5000 lb
- [크실렌] : 해당없음
- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음

* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)

- [크실렌] : 해당됨
- [에틸벤젠] : 해당됨
- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음

- [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [에틸렌디아민] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [크실렌] : 해당없음
- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [에틸렌디아민] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [크실렌] : 해당없음
- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [에틸렌디아민] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [크실렌] : 해당없음
- [Cashew, nutshell liq. polymer with ethylenediamine and formaldehyde] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Phenol, methylstyrenated] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [에틸렌디아민] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2025-50호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2013-01-21

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 7 회, 2026-04-24

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.